



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

美国honeywell条码扫描器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

关闭

→ hhp条形码扫描器

HHP IT5800工业影像式条码扫描器, 完全以工业型式设计的一款条码扫描器, 82inches (208cm) 下去读取标签, 而且不会因阳光而失去瞄准的准确, 再让你在高低温下, 或是高湿度下, 甚至是水面下都能完全克服所有工业障碍的是: IT5800工业级的设计, 即使IT5800从高约10层楼掉下, 也都能不受想要读得条码, 如果你不喜欢雷射式耗电的远距扫描器或是笨重不耐用的有条码的环境终结者, 不必再担心有因为环境而读不到的条码, 应用于工...

HHP IT5800条码扫描器(工业影像式)

光源: 630纳米红光LED

接收器件: 3648个单元的线性图像器件

阅读宽度: 25.4厘米 (此时阅读距离为38.1厘米)

分辨率: 25.4厘米 (此时阅读距离为38.1厘米)

偏斜角度: 55°

倾斜角度: 55°

水平速度: 每秒5.1厘米

最低反差: 30%

扫描速度: 可设置为270次/秒

译码速度: 270次/秒

尺寸: 13.5厘米 (长) * 8.1厘米 (宽) * 16.3厘米 (高)

重量: 213克

外壳: UL 94V0级

密封等级: IP54

电源要求: 4.5-14Vdc

电流: 输入 扫描 待机

@270s/s 5V 235毫安 68毫安

@67s/s 12V 142毫安 49毫安

工作温度: 0-50摄氏度

保存温度: -40-60摄氏度

工作湿度: 0-95%

抗摔强度: 2米跌落至水泥地面50次可正常使用

环境光: 0-70,000勒克斯

ESD保护: 15kV放电后可正常使用

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

码制: EAN码、UPC码、39码, 128码, 库德巴码、交叉25码、25码、矩阵
接口方式: 所有流行PC或终端的键盘口、Apple ADB、USB、TTL RS-232、

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

