



条码产品

- 条码扫描器
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 意大利Datalogic
    - 台湾Young
    - 美国HHP (honeywell)
    - 日本Opticon
    - 美国Microscan
    - 美国Metrologic
    - 台湾IMC
    - 美国PSC
    - 新大陆nls
    - 日本东研tohken
  - 条码打印机
    - 美国Intermec
    - 日本Toshiba-Tec
    - 美国斑马Zebra
    - 日本佐藤Sato
    - 日本Ring
    - 美国Datamax
    - 台湾Godex
    - 台湾TSC
    - 日本西铁城Citizen
    - 日本新盛shinsei
    - 德国CAB
    - 美国科立得Cognitive
  - 数据采集终端
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 日本Casio
    - 美国Metrologic
    - 台湾Young



关闭

台湾IMC条码扫描仪 > IMC LS300条形码扫描仪

IMC 系列扫描器是目前市场上性价比最高的条码阅读器。外形充满感，使用方便舒适，重量轻且耗电量很小。

尺寸： 8cm\*13cm\*14.7cm(3.2英寸\*5.2英寸\*6英寸)

重量： 130g（不含电缆）

电流： 140mA

抗冲击力： 可承受1.5m（6英尺）高度自由落体到水泥地面

光源： 650纳米可视激光二极管

扫描速度： 44线/ 秒

扫描模式： 单线扫描

扫描精度： 0.1毫米（4mil）

区域深度： 0~80毫米（0~3.2英寸） for 5 mil  
 0~170毫米（0~6.7英寸） for 13 mil  
 0~200毫米（0~7.8英寸） for 15 mil  
 0~250毫米（0~10英寸） for 20 mil

最低对比度： 25%反射系数偏差

扫描角度： 40°

指示灯： 红灯

提示音： 8种或静音

界面支持： 键盘接口、RS232、USB可选

解码能力： EAN/JAN、UPC-E、UPC-A、Code39、Code93、

Code128、NW7、Codabar、Code11、ISBN、

Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5特别码制（可选）

操作温度： 0°~ 40°C

储藏温度： -40°~ 70°C

湿度： 5%至95%（无凝结情况）

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

