条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

点击咨询 免费通话
关 闭

日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPL-2724无线条码扫描器

PTICON OPL-2724无线条码扫描器

OPL-2724便携式蓝牙激光扫描器是一款常只有50克，是移动应用的完美之选。OPL电。使用方法简单明了--扫描一个条码后的设备中，如PDA，笔记本电脑，黑莓手

产品特性及参数

主电（干电池）:?2 x AAA / LR3

主电（干电池）操作时间:?ca. 30 days (100 scan / 1 day), ca. 48

主电使用时间:?Operation at normal temperature. Connect Bluetooth

光源:?650nm可见激光二极管

扫描速率:?100 次/秒

读取前后倾角:?-25 - 0o, 0 - +25o

读取左右倾角:?-50 - -8o, +8 - +50o

读取倾角:?-20 - 0o, 0 - +20o

曲率:?R>15 mm 毫米 (EAN8), R>20 mm 毫米 (EAN13)

最小分辨率（对比度为0.9）:?0.127 mm 毫米 / 5 密耳

最小对比度:?0.45

景深:?55 - 426 mm 毫米 / 2.17 - 16.77 英寸 (分辨率 1.0 mm 毫米 / 辨率 0.5 mm 毫米 / 20 密耳), 39 - 180 mm 毫米 / 1.54 - 7.09 英寸 1.38 - 4.21 英寸 (分辨率 0.15 mm 毫米 / 6 密耳), 对比度 0.9 Code

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

蓝牙接口:?Ver. 1.2

输出功率电平:?Class 2

应用规范:?GAP, SPP

Frequency:?2.4 GHz

操作范围:?10 m

连接模式:?1对1

操作模式:?Master（主设备）, slave（从设备）

低电模式:?park（暂停模式）, sniff（呼吸模式), hold(模式）

安全模式:?authentication （验证), encryption (加密)

可辨读条形码

支持一维条形码:?JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Cc IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes

支持二维条形码:?MicroPDF417, PDF417

触发模式:?手动

FlashROM内存:?256 kB

RAM内存:?32 kB SRAM

微处理器:?16-bit CISC CPU

操作温度:?-5 - 50 oC / 23 - 122 oF

储藏温度:?-10 - 60 oC / 14 - 140 oF

操作湿度:?30 - 80 %（无水凝）

储藏湿度:?20 - 90 %（无水凝）

抗光性—白光:?3.000 lx 最大

抗光性—阳光直射:?50.000 lx 最大

抗光性—白炽光:?3.000 lx 最大

防坠测试:?可承受 1.5 m / 5 ft 跌落混凝土地面的多次冲击

保护等级 (灰尘和湿气， IEC529):?IP X2

外形尺寸:?96 x 40 x 22 mm 毫米 / 3.78 x 1.57 x 0.86 英寸

机身重量:?大约. 50 克 / 1.8 oz

激光安全等级:?JIS-C-6802 Class 1, IEC 60825-1 Class 1, FDA CDRH

Product compliance:?CE, FCC, RoHS

欧盟无线电与电信终端设备指令（R&TTE）:?EN300 328, EN307 489

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062