



关闭

首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码

 **条码产品**

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Young
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Young

 **意大利Datalogic条码阅读器**

**Datalogic Gryphon d130条码扫描器**



Datalogic Gryphon系列条码扫描器有标准及小仓库里走动扫描。Gryphon系列条码扫描器适用于环境条码扫描之应用和小型车间及货仓之

感光器件	CCD (3648像素)
扫描速度	270次/秒
最大扫描密度	0.076毫米 (3mil)
印刷对比度	15%
扫描角度	左右±80° , 上下±M=0.8, PCS=90%)
阅读成功指示	发光二极管、绿点显示
条形码种类	I 2/5, Code 39, EPL2, ISBT 128, CODE PLESSEY, CODE MSI, CODE 16K, CODE 49
设置方法	
手动	阅读设置手册上的步骤
通过RS232	串口通讯传输扫描器
DLSm@rtset软件	Windows设置软件
连接接口	Wedge键盘仿真 (PS/2)
外壳物料	不碎胶和聚碳酸酯, IEC68-2-32测试标准
抗摔能力	1米
保护标准	IP30
电源要求	5VDC ±5%
耗电量	工作中250mA最大330mA
工作温度	摄氏0到+55° C

- 日本keyence
- 福建新大陆
- 美国双成
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

重量

180克

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

