



首 页      关于公司      自主开发      应用方案      下载中心      条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Young
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Young



关闭

意大利Datalogic条码阅读器

Datalogic Heron d130条码扫描器



Datalogic Heron d130条码扫描器具有特有绿光标示, 阅读条码方便。带有支架, 能够自动扫描条码。具有超强扫描解码功能, 最大扫描速度: 100 scans/s。最大条码密度: 0.1 mm (4 mil)

技术特性:

- 光源: CCD solid state (red)
- 最大扫描次数: 256 scans/s
- 最大条码密度: 0.1 mm (4 mil)
- 最小印刷对比度: 15%
- 读取提示“LED”, “绿色光点”

可读条码:

1D: EAN 13, EAN 14, EAN 8, EAN 128, Code 39 (plus Code 39 Full ASCII), Code 128, ISBT 128, PLESSEY, Code MSI, Code 49, Code 32, CODABLOCK, Code 16K, PDF 417

接口种类:

RS232C, USB, 键盘口, 各种IBM兼容

物理特性:

- 电源: 5 VDC ±5%

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

- 工作电流:250 mA 至 330

- 重量:160 g

- 撞击标准:IEC 68-2-32 滴

- 环保标准:IP30

**使用环境:**

- 使用环境亮度:最少 100.0

- 工作温度:0 to 55 ° C

- 储藏温度:-20 to 70 ° C

- 湿度:90% 没冷疑

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

