点击咨询
免费通话
关 闭

条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic PowerScan PD8300工业级有线

Datalogic PowerScan PD8300工业级有线手持式激光条形码阅读器

PowerScan 8000 产品系列是 Datalogic Scanning 耐用工业级手持数据
了有线工业级产品的最顶级性能。

PD8300 阅读器配有 Datalogic特有的 3 Green Lights (3GL)，用于良好
盖顶部和背面的双正常阅读 LED 增加了任何角度的可见性。由于采用 D
码的专利技术 PuzzleSolver，从而增强其出色的读码性能。

PD8300 阅读器经过研发和测试，在极端的环境条件下，不降低性能或可
性好，确保在高强度扫描操作中操作员可达到最佳的舒适度。内置的金属

所有型号均有多个最新的内置接口：RS-232、键盘接口、光笔仿真和 US
用户友好功能，即使对于无经验的用户来说都易于使用。

参数
译码能力
一维码/线性码
对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码
堆栈码
Code 16K
Code 49
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
电器

电流
工作状态（标称）

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

D8330
420 mA @ 4 V; 310 mA @ 5 V; 62 mA @30 V
D8340
500 mA @ 4 V; 370 mA @ 5V; 70 mA @ 30 V
待机/空闲（标称）
4 mA
输入电压
4 至 30 VDC
环境

ESD静电保护（空中放电）
20 kV
抗跌落
可承受50次从2米/6.6英尺跌落水泥地的撞击
温度
储藏/运输
-30 至 50 ° C / -22 至 122 ° F
工作状态
-30 至 50 ° C / -22 至 122 ° F
湿度（非冷凝）
90%
环境光
Immune to light exposure in offices/facilities and direct expos
防水和防尘密封
IP65
接口

RS-232
Undecoded Laser Output
仅限D8340型号
USB
Wand
键盘口
物理参数

可选颜色
黄色/黑色
尺寸
20.7 x 11.4 x 6.9 cm / 8.1 x 4.5 x 2.7 in
重量
295.0 g / 10.4 oz
识读性能

光源
630 至 680 nm VLD
瞄准
630 至 680 nm VLD, Activated by 'Double-Click" Trigger
分辨率（最大）
D83X0
0.076 mm / 3 mils

D83X0 自动距离
0.190 mm / 7.5 mils
打印对比度（最小）
15%
识读指示
Datalogic 三绿灯 (3GL?) 成功识读反馈
Datalogic Green Spot 码上绿点
双识读LED
蜂鸣器
识读率（最大）
35 +/- 5 scans/sec.
识读角度
卷曲度
+/- 20°
斜度
5 至 55° / -5 至 -55°
歪曲度（偏离）
+/- 60°
扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。
视打印分辨率，对比度和环境光而定。
PD8300
10 mils
2.9 to 42.8 cm / 1.1 to 16.8 in
13 mils
2.3 to 55.1 cm / 0.9 to 21.7 in
20 mils
.3 to 78.5 cm / 2.5 to 30.9 in
40 mils
2.5 to 97.8 cm / 1.0 to 38.5 in
5 mils
2.1 to 13.3 cm / 0.8 to 5.2 in
7.5 mils
3.5 to 24.2 cm / 1.4 to 9.5 in
PD8300 AR
10 mils
10.8 to 99.9 cm / 4.2 to 39.3 in
13 mils
12.7 to 147.3 cm / 5.0 to 58.0 in
20 mils
.0 to 215.9 cm / 2.7 to 85.0 in
40 mils
16.0 to 340.0 cm / 6.3 to 133.8 in
55 mils
0.2 to 4.1 m / 0.7 to 13.5 ft
7.5 mils
7.0 to 46.5 cm / 2.7 to 18.3 in
Reflective -100 mils
0.5 to 15.0 m / 1.6 to 49.2 ft

Safety & Regulatory

机构认证
The product meets necessary safety and regulatory approvals for
The Quick Reference Guide for this product can be referred to f
激光类别
CDRH Class II
IEC 60825-1 Class 2
小心激光辐射-切勿直视激光束
环境符合
符合欧盟RoHS
应用程序

Datalogic Aladdin?
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
保修

3年

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062