

[首页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)**条码产品**

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec

**日本DENSO条形码扫描器 > DENSO QK11条形码扫描器**

400-11

**DENSO QK11 条码扫描器****产品特性**

新一代的多用途扫描器，可以扫描手机上的条码和QR码  
 QK11突破了传统QR码媒介的限制，使得读取液晶屏幕上的QR码成为可能。  
 它优越的读取性能发挥到极致。  
 内置照明光源，可以读取无背景光源物体上的QR码

**参数:**

扫描 可识别条码类型 液晶屏 QR Code, Micro QR, EAN-13/8, UPC-A/E  
 纸和标签 QR Code, Micro QR, EAN-13/8, UPC-A/E  
 (with Add-On), ITF, Codebar (NW-7),  
 CODE39, CODE128 (EAN-128)  
 分辨率 二维码 0.33 mm  
 条码 EAN (0.25 mm) , UPC (0.26 mm)  
 景深 背景灯亮 50 x 38 mm  
 背景灯灭 40 x 30 mm  
 读取位置 7 mm  
 读取确认 LED (Power reading, Buzzer)  
 通讯 介质 RS232C  
 传输速度 9600 ~ 115.2 kbps  
 电源 输入电源 AC Adapter  
 操作温度 0 ~ 40° C  
 湿度 10 ~ 85 % RH (non condensing)  
 重量 370 g

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带


- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

 [我要啦免费统计](#)