



- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆Inls
 - 日本东研tohen
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
 - 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 不干胶标签
 - 激光打印标签
 - 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
 - 条码打印软件
 - 条码检测仪
 - 条码打印机配件

美国Intermec条码扫描器 > Intermec SR60条码扫描器

→ Intermec SR60 无线手持扫描器

SR60是一个工业等级的、手持式的扫描器，特别适合有超长扫描需求的客户。这款产品的设计可以轻松、快速、准确地完成71cm (27in) 到11米 (36ft) 范围内条码的扫描。

这款产品是工业型无线仓库管理、流水作业、产品可视传递应用的理想选择。

SR60工业性能的设计理念使用户的停工检修时间缩小到最小，SR60能经受住多次从2米 (6.5ft) 高度跌落到水泥地。可以在低温、高温下保持良好的作业性能，它良好的密封性，可以抵制灰尘的侵入以及偶然的雨水接触。上述的这些特性能使用户利用SR60在室内或者室外包括苛刻的冻结环境中进行数据采集的应用。

SR60支持多个接口：RS232、键盘口、USB、Wand仿真接口，可以无缝的连接到Intermec终端，从而在保持低成本的前提下，提高移动作业的灵活性和生产的效率。SR60不仅仅支持早期的Intermec手持终端、车载固定电脑，也支持后推出的CK30、CK31、CK60、700系列手持终端和CV60车载固定电脑。

为什么会在移动电脑中增加额外的长景深扫描功能（这种应用并不总是客户的需求）？如果使用者偶然的或者临时的需要添加超常景深的扫描能力，SR60将是一个明智的选择。

SR60有多种固定安装选项和相应的配件，包括：升降机上固定皮套，dangle suspension，在低温环境下应用的加热固定器选项。

当你扫描远距离条码的时候SR60可以帮你解决这个问题。

物理性能描述:

Intermec SR60是工业等级、手持式长景深扫描器，这是个Tethered 扫描器有多个接口选项，包括：RS232, 键盘口、USB、wand仿真接口，可以快速，轻松地连接到Intermec终端、或车载电脑和标准PC机。

质保：3年

物理特性：
 长：18.3cm (7.2)
 Width: 11.2 cm (4.4 in)
 Depth: 6.9 cm (2.7 in)
 Weight: 280 gm (9.88 oz) without cable

电源:
 操作电压：4 VDC到14 VDC
 操作电流：95mA @5 VDC
 空闲时电流：低电压模式50µA@ 5 VDC

Intermec终端的连通性：
 支持Tethered接口到Intermec的早期或后期的终端，例如：6400, T5055, 5020, 97XX, Antares, Janus 2010, T2425, T2481, 700 Series, CK30, CK31, CK60, and CV60

扫描特性:

扫描速率：37 次/秒
 扫描距离：71 到 1097 cm (27 in to 36 ft)
 倾斜角度：±65°
 歪斜角度：±55°
 可选参数：650nm Visible Laser Diode (VLD)

扫描的距离:

条码标签的大小	扫描的距离
0.38 mm / 15 mil	102 to 152 cm (39 in to 5 ft)
0.5 mm / 20 mil	71 to 183 cm (27 in to 5 ft)
1.0 mm / 40 mil	71 to 366 cm (27 in to 12 ft)
1.4 mm / 55 mil	102 to 457 cm (39 in to 15 ft)
1.0 mm / 40 mil retro-reflective	102 to 457 cm (39 in to 15 ft)
1.8 mm / 70 mil retro-reflective	203 to 762 cm (79 in to 25 ft)
2.54 mm / 100 mil retro-reflective	203 to 1097 cm (79 in to 36 ft)

支持的条形码码制:

Code 128/EAN128; Code 39; Interleaved 2/5; UPC/EAN/ISBN incl. add-ons; 2/5 Matrix, standard; Codabar; Code 93; MSI; Plessey; Pharmacode 39

环境要求:

操作温度：
 -30° C to +50° C (-22° F to +122° F)

存储温度：
 -40° C to +70° C (-40° F to +158° F)

湿度：
 0 to 95% RH, 非冷凝

防震动性：MIL-STD-810E

IP等级：IP54

防跌落:

从2.0米 (6.5feet) 的高度26次跌落到水泥地或者钢铁, 完好无损。

光环境:

工作在任意的光线条件下, 从0~100,000 lux

获得的认证:

cULus, FCC, ICES, CE, NOM, GOST, C-Tick,CDRH Class II

附件:

通用的安装Kit

皮套或者升降叉车固定器

加热固定器 (24V、36V、48V)

工业级Dangle suspension

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

