条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

美国Intermec条码扫描器 > Intermec ScanPlus1400条码扫描器

ScanPlus1400系列 工业型条码扫描仪

Sabre1400是Intermec公司推出的新一代工业型手持扫描器。它采用了Sabre155X系列的高强度工业结构和第二代的Vista线性图象扫描机芯。因此具有优越的扫描性能和抗恶劣环境、坚固耐用的特点。Sabre1400扫描防尘、防潮、防雨、防振、耐冲击、耐低温，并可在暗室或室外日光下识读条码。是车间、仓库、配送中心等场合的理想产品。Sabre1400使用环保光源、无运动部件，加上价格适中，是激光条码扫描器的换代产品。

扫描光源：LED670nm+-10nm 条码支持：所有标准的条码

扫描精度：2mil(0.05mm) 工作温度：-30° C-50° C

扫描速度：270次/秒 抗震性能：波动2000G，振动50G/S

扫描角度：±48° 防尘防潮：符合IEC529/IP54

扫描景深：标准型：23-950mm 平均无故障时间：280000小时（32年）

冲击性能：26次从1.8米高处掉至水泥地面无损

主机接口：光笔/激光仿真，RS232，IBM46XX,OCIA,PC AT/PS2键盘口

及400多种终端接口。

印刷反差：20%min 环境光源：可在暗室或室外日光下识读条码

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#intermeccorp.com
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062