

全国统一服务热线
400-11

首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

美国Intermec数据采集器 > Intermec CK31数据采集器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

关闭



Inter

Intermec CK31数据采集器是放平台的一款工业级手持终端在实时操作、工具支持和网络业特点, Intermec CK31数据Intermec CK31数据采集器具CK31配备Wi-Fi认证的802.11密方面, Intermec CK31条码801.1x和LEAP安全标准, 并智能电池技术专利的电源系统Intermec CK31数据采集器是工、钢铁等重工业的应用

产品参数

主要特征

充分体现Intermec传统的坚固性、耐久性和可靠性的结构设计
Microsoft Windows CE.NET的开放平台和强大的Intel Xscale处理器
高亮度、强背光的1/4 VGA触摸显示屏
功能强大的802.11b/g无线通讯网络和安全保密措施
Cisco CCX的认证充分保障了您的网络兼容性、网络安全和网络投资。
Intermec 独特专利技术的板机手柄提供了轻便和流畅的操作
Intermec著名的智能电池技术专利充分保障了满负荷的作业

硬件系统

处理器: Intel XScale? PXA255, 400 MHz
内存: 64MB SDRAM和64MB Flash ROM
内存扩充: SD卡可扩充至1.0GB
显示器: 320x240 TFT (1/4 VGA) 全日光型彩色液晶, 支持65000种颜色
键盘: 可选42、50、52等数字一字符组合橡胶键盘
通讯接口: RS232, 10/100 BaseT以太网, USB V1.1; 可选蓝牙通讯
麦克风: 可编程的可调音频、音量, 提示扫描结果
操作系统: Microsoft Windows CE.NET 4.2; 用户可选装中文、英文等七软件:
终端仿真: VT/ANSI, 5250, 3270; 支持Intermec TE2000和第三方仿真软件
开发环境: 嵌入式VC++ 4.0, VB.NET和C#
浏览器支持: IE6和Intermec的dcBrowser、iBrowse
条码扫描器:

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

可选内置的线性图像扫描器、二维图像扫描器、标准景深激光扫描器、长

无线局域网:

通讯速率: 54Mbps (802.11g); 11Mbps (802.11b)

天线: 内置

无线标准: IEEE 802.11g (2.4Ghz, OFDM), IEEE 802.11b (2.4Ghz, DSSS)

输出功率: 50mW

保密协议: WEP, WPA, 802.1x, Microsoft VPN

无线认证: Wi-Fi, WPA

网络兼容性认证: Cisco CCX V2.0

设备管理:

Intermec SmartSystem 支持集中远程管理

Wavelink Avalanche 管理工具

电源系统: Intermec全球专利的智能电源管理系统, 2400mAh可充电锂电池

环境与结构

工作温度: -20°C --- 50°C

储存温度: -20°C --- 60°C

湿度: 10-95%无冷凝

防静电: 6KV接触; 12KV空气

防尘防水: 符合IP64标准

耐冲击: 1.2米多次水泥或金属地面跌落无损。有限次 1.8米跌落无损

耐震动: 符合美国军标MIL-PRF-28800F

物理: 长x宽x高: 233毫米x 41毫米 x 71毫米 (带手柄)

重量: 594克; 723克 (带手柄)

主要配件:

通讯机座、车载机座、电池充电器、板机手柄、皮套、通讯电缆、电池、

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

