

全国统一服务热线
400-11



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

美国Intermec数据采集器 > Intermec CV30盘点机



Intermec CV30 工业级车载电脑设备. CV30合理的结构让其能满足能力. 让其更适用于叉车, 吊车和光下正常工作. 配合于其他条码, 条码解决方案.

Intermec CV30内置了蓝牙无线, 合购建个人网络 (PAN)。 CV30 Cisco的网络协议。 在安全保密容801. 1x和LEAP安全标准, 并详细参数

尺寸 233mm*41mm*71mm [长*宽*重量 594克 (无手柄); 723克 (带电源 Intermec全球专利的智能性能参数

CPU Intel XScale? PXA255, 4操作系统 Microsoft Windows 显示屏 320x240 TFT (1/4 VGA 键盘 可选42、50、52等数字一与内存 64MB SDRAM和64MB Flash 数据通讯 RS232, 10/100 BaseT 麦克风 麦克风: 可编程的可调终端仿真 VT/ANSI, 5250, 3270 终端服务

编程工具 嵌入式VC++ 4.0, VB, 条码扫描器 可选内置的线性图激光扫描器、超长景深激光扫描应用环境

操作温度 -20℃至50℃
储藏温度 -20℃至60℃
相对湿度 10%-95% (无冷凝)
ESD静电释放 6KV接触; 12KV空
环境密封 符合IP64标准
耐冲击 1.2米多次水泥或金属其
耐震动 符合美国军标MIL-PRF-

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

