

全国统一服务热线  
400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



关闭

美国Intermec数据采集器 > Intermec CK71盘点机



Intermec CK7

Intermec CK71是性能卓越的新一代超坚固移动设备，是真正的操作快捷、坚固性、合理工作周期和

主要技术指标：

31%，比领先的器件更小更轻，在超类崎岖业界速度最快，最远的成像引擎提供卓越的运特殊的周边支持和快速变化快扣式配件提供各板载诊断和InControl托管服务提供设备健康前先进的电源和电池管理技术延长设备运行时间双频802.11n无线电台普遍覆盖

标准配置：

一体化摄像机可选：500万像素自动对焦，LED加速度：嵌入式加速度计能够自动或应用程序如屏幕旋转或系统功能暂停

红外线

集成的蓝牙 II类，版本2.1 + EDR技术

显示

8.9厘米（3.5in）透射的VGA

480 × 640像素

65,536（16位RGB）颜色

高耐久性触摸屏

LED背光

环境光传感器

环境

跌落生存：2.4米（8英尺）混凝土，跨操作系超过2,000元（1分）根据IEC 60068-2-32翻滚

静电放电：+ / - 15 kV空气放电，+ / - 8

环境保护：有雨及防尘等级：IP67

湿度：相对湿度：非冷凝，95%

工作温度：-20 ° C至+60°C（-4 ° F至+14

充电温度：+5 ° C至+35°C（41 ° F到95 °

存储温度：-30 ° C至+70°C（-22 ° F至+1

键盘

数字与功能键

字母数字

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

两个键盘选项功能与激光蚀刻键帽硬传说。

内存和存储

快闪记忆体: 1 GB闪存(800 MB可用)

内存/存储扩展: 客户可访问的微型SD卡插槽

内存内存: 512 MB ??内存(384 MB可用)

微处理器

多处理器结构: 德州仪器? 600MHz的OMAP3 ?

专用DSP处理器的结构, 包括S的高性能成像和

操作系统

微软Windows嵌入式手持基于Windows 6.5.3技

(入门信息: [www.windowsmobile.com / gets](http://www.windowsmobile.com/get)

物理特性

身高: 5.0公分(1.98)

长度: 二十三点七厘米(9.33英寸)

宽度: 8.0厘米(在3.16);握面积六点四二厘

重量: (五百八十四克盎司)含电池(19.75

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail#i](mailto:mail#i)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

