

全国统一服务热线  
400-111-1111

首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



关闭

美国Intermec数据采集器 > Intermec CS40盘点机



Intermec

Intermec CS40是Intermec最小的耐用3.75G通信以及集成高性能一维或二维

主要技术指标:

- 集成2D成像仪和320万像素的彩色摄影
- 1.2米跌落宽容和IP54密封
- 带电池196克
- 4收音机和GPS包括UMTS 3.75G
- Windows移动6.5
- Intermec的SmartSystems?客户端
- 数字或QWERTY背光键盘

标准配置:

- 内存和存储
- 闪存ROM: 光盘: 512 MB ??闪存 (??)
- 内存/存储扩展: 客户可访问的微型内存内存: 内存: 256 MB内存 (约1微处理器
- 主要处理器: 528兆赫的ARM 11 @
- 无线电处理器: ARM 9 @ 528兆赫
- 操作系统
- Windows移动6.5
- 物理特性
- 长度: 13.3厘米 (5.25英寸)
- 宽度: 为6.3 cM (2.46)
- 身高: 2.4厘米 (0.94英寸)
- 重量: 196克盎司) 含电池 (6.9

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

