

全国统一服务热线
400-11



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Intermec标签打印机 > Intermec Easycoder PF2i条码打印机

→ Intermec Easycoder PF2i 条码打印机



易腾迈Intermec在航空和物流行业应用广泛，现针对航空和物流行业推出PF2i系列RFID行李签打印机。该打印机重量轻，结构紧凑，打印速度快，且采用先进的RFID模块，符合国际RFID技术标准，如IATA 1740c标准。是航空和物流行业理想的打印系统。

PF2i系列具有智能化的体系，无需PC机支持，便可独立执行用户程序，访问网络主机，保护用户的投资。强大的工业接口支持，提供了应用的灵活性。

除了继承了老产品F2系列诸多优越性能外，PF2i系列在配置和功能上均有提升。配备了8MB SDRAM/4MB Flash；并可扩充为16MBSDRAM/16MB Flash；如果通过固件升级并支持128位的WEP保密措施。

Intermec EasyCoder PF2i系列配备了功能强大的工具软件和应用软件。使得打印变得轻松明快。独特的InterDriver驱动软件除了提供Windows下的打印驱动外，还支持Linux。Intermec Printer Network Manager (IPNM) 软件提供了强大的网络打印管理功能。

主要特点:

- 1、针对运输行业应用特点专门设计
- 2、符合航空规范的RFID技术
- 3、智能化的体系结构
- 4、铝镁合金的铸造结构
- 5、丰富的工业I/O
- 6、QuikeMount 打印头更换技术
- 7、灵活的无线网络天馈系统设计
- 8、支持IEEE 802.1x无线网络保密协议
- 9、功能强大的工具软件和应用软件
- 10、主要应用：运输行业RFID行李签 普通行李签 信用卡尺寸的登机卡

详细参数

打印方式：热敏

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

打印精度: 203dpi (8点/毫米);
 打印速度: 51-203毫米/秒 可选
 最大打印宽度: 104mm (203DPI);
 最大打印长度: 无限制
 打印介质:
 形态: 卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡;
 类型: 热敏纸或薄膜
 最大底纸宽度: 56mm
 最小底纸宽度: 25.4mm
 最大介质长度: 610mm (卷状); 470mm (折叠)
 最小介质长度: 13mm
 打印介质厚度: 0.08—0.31mm
 卷状介质最大外径: 185mm
 卷芯直径: 38-76mm
 介质处理:
 标配介质定位机构: 穿透式和黑标
 可移动的介质定位传感器
 内置标签自动剥离机构(可选): 工厂安装
 内置自动切刀(可选)
 显示器: 2x16液晶显示屏带背光; 3个LED状态指示灯
 键盘: 9个数字键和12个功能键
 可选全ASCII字符键盘
 接口: 标配: RS232串口、USB 1.1和条码光笔接口
 选配: 内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT
 内置IBM Twinax/Coax
 内置EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g无线网卡
 IEEE 1284并口卡
 双串口卡 (含RS232, RS422, RS485和电流环)
 工业I/O卡 (8路数字I/O, 4路模拟I/O, 一个RS232/422/485)
 EasyLAN支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, S
 EasyLAN无线网络: 支持WEP 128位密钥; 支持IEEE 802.1x/WPA/LEAP/PEAF
 灵活配置反馈系统、扩大覆盖范围
 软件:
 打印机语言: Fingerprint
 Windows驱动软件: Intermec InterDriver
 工具软件: Intermec Printset
 应用软件: 民航AEA
 网管软件: Intermec Printer Network Manager (IPNM)
 RFID: 符合IATA/AEA行李签规范: IATA 740, 1740c
 符合ISO 18000-6B, 6C, 和EPC Global Gen 2 (Class I Gen 2) 860-960MHz
 条码库:
 一维条码: 39码, 交叉2/5码, 11码, 93码, 128码, UPC/EAN码, HIBC码, 库德
 二维条码: QR码, DataMatrix, PDF417, Maxicode, 49码, 16K码, Code 11, Mic
 支持条码行业标准:
 UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container
 ISBT 128; GM 1724
 字库与图形:
 标配: SITA CUTE和ARINC MUSE认证的15种TrueDoc矢量字体
 包括12种UNICODE字体, 1种Symbol符号集, OCR-A和OCR-B字体
 支持: 用户自定义字库和图形; 支持TrueType字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存: 标配: 8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个CF卡插槽

选配: Flash Memory可扩充到16MB;

SD卡扩充可到1.0GB

SDRAM可扩充到16MB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 39.7cmX19.4cmX17.8cm

重量: 5.5千克

工作环境: 0-40° C

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

