

全国统一服务热线  
400-11

首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Young
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Young



关闭

美国Intermec标签打印机 > Intermec Easycoder PF4Ci条码打印机

Intermec Easycoder PF4Ci 条码打印机



Intermec Easycoder PF4ci/PF4c系列在配置和功能上均有大幅的提升：标 SDRAM/4MB Flash；并可扩充为16MBS 列支持多语言，如FingerPrint, Dir 种打印头选择，并可现场切换。第四 施。PF4i保持了原来的白色。PF4ci

详细参数

打印方式：热敏/热转印  
 打印精度：203dpi（8点/毫米）；300dpi（11.8点/毫米）  
 打印速度：51-203毫米/秒 可选  
 最大打印宽度：104mm（203DPI）；106mm（300DPI）  
 最大打印长度：无限制  
 打印介质：形态：卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡；  
 类型：热敏和热转印纸或薄膜  
 最大底纸宽度：114mm  
 最小底纸宽度：25.4mm  
 最大介质长度：610mm（卷状）；470mm（折叠）  
 最小介质长度：13mm  
 打印介质厚度：0.08-0.31mm  
 卷状介质最大外径：213mm  
 卷芯直径：38-76mm  
 介质处理：标配介质定位机构：穿透式和黑标  
 可移动的介质定位传感器  
 内置标签自动剥离机构(可选)：工厂安装  
 内置自动切刀(可选)  
 色带：  
 类型：腊基，混合基，树脂  
 宽度：51-114mm  
 长度：300m  
 显示器：2x16液晶显示屏带背光；3个LED状态指示灯  
 键盘：9个数字键和12个功能键  
 可选全ASCII字符键盘  
 接口：标配：RS232串口、USB 1.1和条码光笔接口  
 选配：内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

日本keyence  
福建新大陆  
美国双成  
韩国蓝鸟bluebird  
韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

内置IBM Twinax/Coax  
内置EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g无线网卡  
EasyLAN支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, S  
EasyLAN无线网络: 支持WEP 128位密钥; 支持IEEE 802.1x保密协议; 灵活  
软件:  
打印机语言: IPL3  
Windows驱动软件: Intermec InterDriver  
工具软件: Intermec Printset  
应用软件: Intermec LabelShop标签排版设计软件  
网管软件: Intermec Printer Network Manager (IPNM)  
条码库:  
一维条码: 39码, 交叉2/5码, 11码, 93码, 128码, UPC/EAN码, HIBC码, 库德  
二维条码: QR码, DataMatrix, PDF417, Maxicode, 49码, 16K码, Code 11, Mic  
支持条码行业标准: UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial  
LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724  
字库与图形: 标配:: Fingerprint/DP: 15种True Type字体  
IPL: 3种矢量字体, 21种点阵字体 (含OCR-A和OCR-B)  
支持: 用户自定义字库和图形; 支持TrueType字体  
选配: 中文字库; 日文字库  
内存: 标配: 8.0MB DRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个SD卡插槽  
选配: Flash Memory可扩充到16MB DRAM; SD卡扩充可到1.0GB

物理特性:  
材质与结构: 工业级金属结构  
体积: 40.5cm X 24.4cm X 17.8cm;  
重量: 8.0千克  
工作环境: 0-40° C

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

