

全国统一服务热线
400-111-1111



首 页 关于公司 **关闭** 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young

美国Intermec标签打印机 > Intermec Easycoder PX4I-PX6I条码

→ Intermec Easycoder PX4I-PX6I **经济型条码标签打印机**



Intermec PX4I/

Intermec最新推出PX系列条码打印机，具有高性能、高端工业级条码打印能力，支持多种操作语言。同时，该系列还兼容Dsim。PX系列分为601XP和3600的换代产品。

打印方式：热敏/热转印
 标准内存：8MB SDRAM/4MB Flash，并可扩充为16MB SDRAM/16MB Flash；
 打印精度：203dpi（8点/毫米）或300dpi（11.8点/毫米）
 打印速度：51-300毫米/秒
 打印宽度：112mm 或167mm
 选件配置：分离器和回绕器、自动切刀，以太网卡、Twinax/Coax卡、刀头
 标准字库：15种矢量字体，21种点阵字体
 软件语言：IPL3, FingerPrint, Direct Protocol
 条码支持：所有标准条码及二维条码
 标签定位：穿透式和黑标
 体积重量：PX4i: 482 x 238 x 275 mm ; 12.85 kg
 PX6i: 482 x 238 x 335 mm; 14.80 kg
 工作环境：0-40° C
 标准接口：RS232 和USB 2.0
 网络接口： 主板集成EasyLAN以太网卡（标配）

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

