

全国统一服务热线
400-11

首页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong

美国Intermec标签打印机 > Intermec Easycoder PB42条码打印机

关闭 → Intermec Easycoder PB42 条码打印机



Intermec PB42 四英寸无线便携式工具应用等。PB42 打印机可无缝集成到手持式计算机可以立刻打印出客户的付款单

产品特点:

- Intermec 设计和制造
- 双倍高容量锂离子电池
- Intermec SmartSystems 设备管理器
- 串口, USB 和 Class 1 Bluetooth 标准界面
- 整合了 RFID 芯片可供财产追踪服务等
- 字体导入电池
- 可灵活的使用卷轴或票据纸张
- 高可见性的按钮和指示器
- 国际性的图标方便全球使用
- 简单的纸张安装
- 操作温度可在 - 20 ° C

产品应用:

Intermec PB42 四英寸无线便携式票据打印机可在提高直接存储配送 (DSD) 接合 CK60 和 700 Intermec 的手持式计算机。通过移动计算机可以立刻打印出客户的付款单。PB42 便携式票据打印机有着 Intermec 独特的设计, 确保它的使用更加简单: 简单的票据纸张安装、高可见度的按钮和在无线范围与低电量的时候都有匹配的腰带和腕带也提高了操作的方便性。

PB42 便携式打印机还整合了准备工作的状态灯。这是 Intermec 公司 SRS 的检验标准。PB42 打印机是理想的使用在流水线处理和 DSD 线路投递。

产品参数:

<p>日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 无线局域网 <p>美国intermec 美国Symbol</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 不干胶标签 ▪ 激光打印标签 ▪ 条码碳带 <p>IMC系列碳带 标准腊基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 水洗布专用树脂碳带</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 条码打印软件 ▪ 条码检测仪 ▪ 条码打印机配件 	<p>长 : 3.1 inches (7.87 cm) 高 : 7.1 inches (18.03 cm) 宽 : 6.62 inches (16.82 cm) 重量 : 3.0 lb (1.36 kg) w/ 2 节电池和纸张 防摔测试 : 4 ft 到水泥地</p> <p>打印特征</p> <p>打印宽度 : 4.1 inch (104 mm) 元素大小 : 0.0049 inch (0.125mm) 最小的图像元素 : 0.010 inch (0.254 mm) 打印速度: 3 ips (80 mm/sec) 打印分辨率: 203 DPI (8 dots/mm)</p> <p>纸张</p> <p>最大宽度 : 4.4 inch (111.8 mm) 厚度 : 0.002 to .0044 inch (0.05 to 0.112 mm) 轨道 : 中心 Style: Roll-fed 或 anfold 纸卷最大直径 : 2.65 inches (67 mm) 纸心管直径 : .75 inch (19.05 mm) 纸张类型 : 票据纸张</p> <p>标准界面</p> <p>Serial RS-232 (115 kbps) USB v. 1.1 Class 1 Bluetooth</p> <p>可选界面</p> <p>BlueTooth Class 1 - 范围达到 100 m (328 feet) 802.11b /g 范围达到 100 m (328 feet)</p> <p>支持条形码</p> <p>Int 2 of 5, Codabar , EAN-128, PDF-417, UPC-A, Code 128, EAN13, 字符集</p> <p>西欧或拉丁语: Danish, Dutch, English, Faeroese, Finnish, French, Portuguese, Spanish, and Swedish. 东欧或拉丁语: Albanian, Czech, English, German, Hungarian, Polish, Cyrillic : Bulgarian ,Byelorussian , English, Macedonian, Russian, Latin / Arabic Latin / Greek Latin / Hebrew U.S. standard Europe multilingual Code Page requirements for Far East</p> <ul style="list-style-type: none"> - 泰国语 - 简体中文 (GB2312) - 繁体中文 (Big5) - 日语 - 韩国 _Wansung <p>字体类型</p> <p>40 column, normal, bold, 80 column, normal, bold, 132 column, normal, bold</p> <p>标准内存</p> <p>16 MB SDRAM</p>
--	--

4 MB Flash

LED 指示器

准备工作 - 蓝色

无线范围 - 绿色闪烁

电池 - 绿 / 红

电源

AC Adapter: 50 瓦

电压 : 12 V \pm 5%.

锂离子电池 : 7.2V, 2.4A-H. 每一台打印机配两块电池

操作环境

操作温度 : -20 ° C (-4 ° F) to 50 ° C (122 ° F)

储存温度 : -30 ° C (-22 ° F) to 70 ° C (158 ° F)

电池充电温度 : 0 ° C (32 ° F) to 50 ° C (122 ° F)

相对湿度 : 10% to 90% non-condensing

安全规范标准

North America UL and cUL Listed, UL 60950; Europe TUV Rheinland 19; China CCC Certified; Other Countries EN 60950 CB

EMC 认可

USA FCC Title 47, Part 15, Subpart B, Class B; Europe EMC Directive 89/368/EEC (EN55022 Class A), FCC Class A, UL, CSA, C-Tick

配件

腰带 , 肩带 , 电池 , AC 充电器 , 车载基座 , 外部纸张托盘 , AC 电
印机充电器

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

