

全国统一服务热线
400-11



首页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Intermec标签打印机 > Intermec PB22条码打印机

→Intermec PB22 条码打印机



PB22 条码打印机 耐用型移动标签打印机，为业界提供最快的标签打印，低总体拥有成本。

PB22, PB32和PB50标签打印机内存大，打印速度快，尤其是其贴标速度为WPA/WPA2, IEEE 802.11x和思科认证扩展（CCX）等高级无线安全标准，新打印机还支持易腾迈智能打印，用户无需使用计算机即可在打印机上定现更低的总体拥有成本。

主要参数

环境参数

工作温度： -15 ° C~50°C (5 ° F~122°F)

存储温度： -30°C~70 ° C (-22 ° F~158 °)

湿度： 10~90%（无冷凝）

耐摔性： 1.5米（5英尺）高度跌落到水泥:26次，包括各个角落和侧面2:体保护方法

物理特性

宽度： 101 mm (4 in)

高度： 176毫米（6.9英寸）

厚度： 71毫米（2.8）

重量： （带电池）678克（23.9oz）

使用电源

电池类型/供应： 7.2V锂离子电池，2.25Ah，可充电电池

打印规格

分辨率： 203 dpi（8点/毫米）

打印速度： 4ips（101.6mm/sec）

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Max.Print宽度: 55.88毫米 (2.2)
打印技术: 直接热

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

