

全国统一服务热线
400-11

首页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



关闭 → Intermec PB3 条码打印机

美国Intermec标签打印机 > Intermec PB3条码打印机



合身设计, 可长期携带, 紧凑型PB3打印机满足门店直销和路线计算, CN3/CN3e, CN4/CN4e, CN50, 700或者CK3手持计算机使用。

主要参数

工作温度:

-10 ° C至50°C (14 ° F至122 ° F) 的

存储温度:

-20 ° C至60°C (-4 ° F到140 ° F) 的, 不带电池

湿度:

操作湿度: 20%至85%, 无冷凝

存储湿度: 5%至95%无冷凝

雨和防尘功能:

等级IP54可选环境案例

跌落规格:

幸存1.5米 (5英尺) 跌落

物理特性

片长:

铅: 138.58毫米 (5.46)

PB3: 一百五十六点一〇毫米 (6.14)

宽度:

铅: 103.23毫米 (4.06英寸)

PB3: 一百二十七点二〇毫米 (5.01)

身高:

铅: 六十〇点九六毫米 (2.40)

PB3: 57.69毫米 (2.27)

重量:

打印机只:

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

铅: 三一四克 (11.1盎司)

PB3: 422克 (14.9盎司)

打印机与电池及媒体辊:

铅: 四七二克 (16.7盎司)

PB3: 583克 (20.6盎司)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

