

全国统一服务热线
400-11



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码

条码产品

美国Intermec标签打印机 > Intermec PB32条码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

→ **Intermec PB32 条码打印机**



Intermec PB32便携式条码标签打印机适应性强, 可以苛刻的环境下工作。无缝集成和移动计算机软件提供高性能的打印, 同时降低开发成本。

主要参数

环境参数

工作温度: -15 ° C~50°C (5° F~122°F)
 存储温度: -30°C~70 ° C (-22° F~158 °)
 湿度: 10~90% (无冷凝)

下降生存: 1.5米 (5英尺) 高度跌落到水泥:26次, 包括各个角落和侧面
 具体保护方法

物理特性

宽度: 127毫米 (5)
 高度: 182毫米 (7.2)
 厚度: 81毫米 (3.2英寸)
 重量: (带电池) 828克 (29.2oz)

使用电源

电池类型/供应: 7.2V锂离子电池, 2.25Ah, 可充电电池

打印规格

分辨率: 203 dpi (8点/毫米)
 打印速度: 4ips (101.6mm/sec)
 Max.Print宽度: 83.82毫米 (3.3)
 打印技术: 直接热

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

