全国统一服务热线：
400-11

点击咨询
免费通话
关 闭

intermec无线局域网access point(AP)

intermec AP2100无线局域网 (AP)access point

Intermec MobileLAN access 2100

详细参数

长度：355 毫米 (14.0)
高度：95 毫米 (3.75)
宽度：236 毫米 (9.3)
重量：2.63 公斤 (5.8 磅)
输入电压：100-240 VAC Auto Ranging Power Supply
输入功率：15瓦特;可选择的Heater, 附加75瓦特双重的无线发射
候器、NAT伺候器、RADIUS伺候器。

无线局域网特性

IEEE 802.11b High Rate Wireless Radio
频率范围：2.4 GHz（实际频率根据不同国家而定）
Radio Type: IEEE 802.11b High Rate (11 Mbps)
Modulation: Direct Sequence Spread
Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
Radio Power Output: 15 dBm
数据传输速度：在每秒11Mb、5.5Mb、2Mb和1Mb之间自动调整数据
频道：美国 (FCC)11 频道,欧洲 (ETSI)13 频道,其他国家根据地
Bit Error Rate: Better than 10-5
安全：IEEE 802.11 Wired Equivalent
WEP标准加密：提供WEP64及WEP128加密

网络信息

以太网接口：10/100 BaseT

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

可选择MT-RJ Fiber接口（新的）
以太网传输速率：10/100Mbps
Filters: Protocol Filters－IP, IPX, NetBEUI, DECNET, Appl
ARP, Novell RIP, SAP and LSP, Adjustable bandwidth alloca

管理

管理接口: SNMP; Web browser-based manager; serial port, c
SNMP Version1 Agent supporting:
SNMP Traps: Cold start, authorization violation, MobileLA
SNMP MIBs: RFC 1213, RFC 1398, MobileLAN access point MIE

使用环境

标准单位: -25° to 70° C
Heater选项: -30° to 70° C
保存温度范围: -40° to 70° C
湿度:(非浓缩) 10 到 90%比较湿度
工业封闭: IP54(NEMA 4)

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062