

美国 Symbol 条形码扫描器**Symbol P360 工业型存储式条码扫描器**

手持式扫描, 带有键盘、显示屏, 具有存储功能

既可以扫描, 又可以作为数据采集终端

防尘、防雨、防冻、抗震、抗摔, 适用于其它-

-扫描器所不能达到的恶劣环境

详细参数**物理特性:**

- 尺寸: 17.8 cm x 23.1 cm x 9 cm
- 重量: 336 克
- 键盘: 17 按键单数字键 Shift alpha 及用户程序功能键
- 电源: 1100mAh 的可充电锂离子电池可通过线缆或是通讯座自动充电

技术特性:

- 内存标配: 1 MB 可选配 4M
- 应用开发工具: MCL 实时解释
- 通讯接口: RS-232 串口或 Symbol 线缆、直接连接或通过可选的通讯座、支持 MCL-Link 通讯。线缆包括扫描/仿真、单 RS232、双 RS232、IBM 46xx、OCIA、键盘口、USB 和 OCR
- 光源: 650 nm 可见激光二极管
- 激光类别: 符合二类 CDRH 二类 IEC 标准
- 扫描速率: 36 (± 3) 激光束/秒
- 扫描角度: 42 度 ± 2
- 打印对比度: 20% 最小反射率
- 坚韧性: 可多次从 1.8 m 摔落到混凝土地面上
- 显示: 可显示两行 20 个字符的屏幕需要时可用滚动键浏览到较长的列表或菜单
- 解码能力: UPC/EAN 码、Code 39 码、全 ASC II 字符 Code 39 码、Trioptic Code39 码、Code 93 码、Code 128 码、EAN 128 码、Codabar 码、I 2 of 5、离散 2 of 5 码、MSI/Plessey 码

使用环境:

- 工作温度: $-20^{\circ}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 储存温度: $-40^{\circ}\sim 70^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: 5%至 70% (无凝结情况)
- 环境光: 室外自然光 10,000 ft; 室内人造光 450 ft