

 <b>条码产品</b>	 <b>条码配件</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 条码扫描器                             <ul style="list-style-type: none"> <li>美国intermec</li> <li>美国Symbol</li> <li>意大利Datalogic</li> <li>台湾Young</li> <li>美国HHP(honeywell)</li> <li>日本Opticon</li> <li>美国Microscan</li> <li>美国Metrologic</li> <li>台湾IMC</li> <li>美国PSC</li> <li>新大陆nls</li> <li>日本东研tohken</li> </ul> </li> <li>• 条码打印机                             <ul style="list-style-type: none"> <li>美国Intermec</li> <li>日本Toshiba-Tec</li> <li>美国斑马Zebra</li> <li>日本佐藤Sato</li> <li>日本Ring</li> <li>美国Datamax</li> <li>台湾Godex</li> <li>台湾TSC</li> <li>日本西铁城Citizen</li> <li>日本新盛shinsei</li> <li>德国CAB</li> <li>美国科立得Cognitive</li> </ul> </li> <li>• 数据采集终端                             <ul style="list-style-type: none"> <li>美国intermec</li> <li>美国Symbol</li> <li>日本Casio</li> <li>美国Metrologic</li> <li>台湾Young</li> <li>日本keyence</li> <li>福建新大陆</li> <li>美国双成</li> <li>韩国蓝鸟bluebird</li> <li>韩国M3</li> </ul> </li> <li>• 无线局域网                             <ul style="list-style-type: none"> <li>美国intermec</li> <li>美国Symbol</li> </ul> </li> <li>• 不干胶标签</li> <li>• 激光打印标签</li> <li>• 条码碳带                             <ul style="list-style-type: none"> <li>IMC系列碳带</li> <li>标准腊基碳带</li> <li>混合基碳带</li> <li>树脂基碳带</li> <li>水洗布专用树脂碳带</li> </ul> </li> <li>• 条码打印软件</li> <li>• 条码检测仪</li> <li>• 条码打印机配件</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Gyoung gy1200 全自动标签回卷器</b></p> <p style="text-align: right; color: gray;">400-1199-021</p>  <p>简介 gy1200全自动标签回卷器经临床高强度试验，其性能极其稳定，甚至比进口产品更加优良，获得国家专利，其价格更是横扫全国，采用了全铁和不锈钢材料，使回卷器更加经久耐用，外观更加夺目。性能极其稳定，技术领先国际水平。</p> <p>。 gy1200全自动标签回卷器优势特点如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1&gt;：设计先进，可与国内外各种品牌型号的条形码打印机完全匹配使用；</li> <li>2&gt;：设计人性化，全自动回卷标签，打印快则快，慢则慢，停则停，不影响打印效果，不损坏打印头；</li> <li>3&gt;：可回卷超大宽度标签；</li> <li>4&gt;：可回卷超大卷标签；</li> <li>5&gt;：回卷速度可达300mm/s 甚至更大；</li> <li>6&gt;：回卷方向可正卷可反卷（内卷）；</li> <li>7&gt;：外形大小适中，可用于工业生产，亦可用在办公室。</li> </ol> <p>标签最大宽度： 130mm(其它宽度可选配)</p> <p>标签最大外径： 210mm(其它可选配)</p> <p>卷筒内径： 75mm（其它可选配）</p> <p>回卷速度： 0mm/S-300mm/S</p> <p>外观尺寸长： 300mm宽210mm高290mm</p> <p>输入电压： 220V</p> <p>输入功率： 20W</p>

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062