




首 页    关于公司        自主开发    应用方案    下载中心    条码知识    联系我们    服务支持    人才招聘

- 条码产品**
- 条码扫描器
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 意大利Datalogic
    - 台湾Gyoung
    - 美国HHP(honeywell)
    - 日本Opticon
    - 美国Microscan
    - 美国Metrologic
    - 台湾IMC
    - 美国PSC
    - 新大陆nls
    - 日本东研tohken
  - 条码打印机
    - 美国Intermec
    - 日本Toshiba-Tec
    - 美国斑马Zebra
    - 日本佐藤Sato
    - 日本Ring
    - 美国Datamax
    - 台湾Godex
    - 台湾TSC
    - 日本西铁城Citizen
    - 日本新盛shinsei
    - 德国CAB
    - 美国科立得Cognitive
  - 数据采集终端
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 日本Casio
    - 美国Metrologic
    - 台湾Gyoung
    - 日本keyence
    - 福建新大陆
    - 美国双成
    - 韩国蓝鸟bluebird
    - 韩国M3
  - 无线局域网
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
  - 不干胶标签
  - 激光打印标签
  - 条码碳带
    - IMC系列碳带
    - 标准腊基碳带
    - 混合基碳带
    - 树脂基碳带
    - 水洗布专用树脂碳带
  - 条码打印软件
  - 条码检测仪
  - 条码打印机配件

**条码配件**

**LabelMate 系列工业型标签自动回绕器 LabelMate**



**LabelMate**

系列是新一代的工业型标签自动回绕器。它采用了最新专利技术--自使用扭矩技术，使回绕器的结构简单，可靠性高，并充分保障与打印机速度的自动匹配。LabelMate系列分为Mini-10A和MC-11经济型，CAT-1和CAT-2通用形，CAT-16高档型等5个型号。

标签宽度：MC-10A/MC-11：114毫米； CAT-1/CAT-2：140毫米； CAT-16：406毫米  
 最大标签外径：MC-10A/MC-11：203毫米； CAT-1/CAT-2：304毫米； CAT-16：254毫米  
 卷芯内径：MC-11：25-104毫米；MC-10A/CAT-1/CAT-2/CAT-16：76毫米  
 最大回绕速度：MC-10A/MC-11：254毫米/秒；CAT-1：406毫米/秒；CAT-2/CAT-16：762毫米/秒  
 选件配置：宽幅卷轴、卷芯调节器、标签导轨、标签分切机、标签计数器  
 体积重量：MC-10A/MC-11：22.9cm×15.2cm×27.9cm；3.90千克 CAT-1/CAT-2/CAT-16：32.4cm×38.1cm×31.8cm；10千克

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail@intermeccorp.com](mailto:mail@intermeccorp.com)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

