

全国统一服务热线
400-111-1111

首页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Printronix条码打印机 > Printronix LPA8000r条码打印机



Printronix LPA8000r条形码标签贴放机

LPA8000r 热敏条形码标签打印贴放机可在客户现场用现场工具包升级到印和贴放 100 多个标签，有一个系统接口可在材料处理环境下用作自动

产品特点:

多种打印语言兼容传统数据流，简易集成到大多数企业的 IT 环境中
 203 dpi 和 300 dpi 两种打印分辨率
 每分钟最多可以打印 100 个标签
 现场可升级的XML 表单打印，采用 XML Forms Module 嵌入式行业标准
 Printronix eXtensible Markup Language (PXML) 接口便于进行实时打
 可选环境包装是在极端温度、需要连贯和可预见的环境控制中进行打印和
 标签顶部和侧面贴放，以及滚擦式/前滚擦/后滚擦

Printronix LPA8000r条码标签机规格一览

滚筒升级套件

14 英寸小型气贴 4英寸 x 2 英寸现场升级套件 (包括滚筒、印泥和支撑接触贴阀门套件)

印泥

- 硬印泥 — 4" x 2"
- 硬印泥 — 4" x 2" 和 3" x 3"
- 硬印泥，小型气贴
- 硬印泥 — 4" x 6"
- 硬印泥 4" x 4" 和 3" x 5"
- 硬印泥 — 4" x 4"
- 硬印泥 4" x 8"
- 硬印泥密封滚筒 3" x 3"

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

灯塔

警告/故障指示灯套件

接口

贴放机控制接口

组合故障/警告和贴放机套件

条形码验证器通信接口

适配器

6" (127mm) 核心适配器套件

基座

带 U 形臂套件的 T 形安装基座

带 U 形臂套件的 H 形安装基座

带安装杆的 U 形臂

光学传感器

漫射型光学传感器

反射型光学传感器

PrintNet 无线网卡

包括 Motorola (Symbol) LA5127 802.11 b/g 射频

经认证只能在美国、加拿大和欧盟使用。

其他现场选件

传感器, 盖子打开

传感器, 印泥标签

传感器, 标签低

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

