

全国统一服务热线
400-111-1111



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

美国Printronix条码打印机 > Printronix T4M条码打印机



Printronix T4M条码打印机

T4M 条码机支持高性能 T5000r 所用的 PSA3 高级电子体系结构，具有设计，可靠性高，适合商业和轻工业应用场合。T4M 条码机使用嵌入打印机的打印机。 T4M 条码机可以最大限度地提高生产力，可以随着需求变化

产品特点:

- 适用于工商业的 4 英寸热转移式或直热式 RFID 就绪条形码打印机
- 坚固耐用的金属结构
- 32MB DRAM, 8MB 闪存
- 串行、并行、USB 2.0
- 嵌入打印机语言支持，包括 Printronix、Zebra、TEC、Sato、Intermec
- 大图形用户界面和色码用户提示
- 带自动校准功能的可调节透射传感器
- 通过 PXML* 支持 XML 打印和基于 XML 的远程管理
- PrintNet Enterprise 远程管理*
- 卡接式可升级打印头
- 介质计数器和色带使用寿命指示器

Printronix T4M条码标签机规格一览

打印速度	分辨率203dpi时为每秒钟10英寸(254mm/秒)
	分辨率305dpi时为每秒钟10英寸(254mm/秒)
内存	-内存: 32MB-闪存: 8MB
打印方法	-热转印或热敏打印
分辨率	-203/305dpi
打印宽度	-最大4.1”(104mm)
介质处理	整卷回转: 整卷标签回转
	回卷底纸的剥离器: 剥离标签, 回卷底纸至8' (203m)

- 日本keyence
- 福建新大陆
- 美国双成
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

	不回卷底纸的剥离器: 剥离标签, 不回卷底纸
	切刀组件: 打印规定数目的标签后切断标签
介质兼容性	介质类型:-卷状或折叠的纸质、覆膜或合成材料的热转印
	介质宽度:-1.0"到5.15" (22到127mm)
	介质厚度:-0.0023"到0.010" (0.06到0.254mm)
	碳带芯直径:-1.0" (25.4mm)
	最大碳带长度:-450M
	热转印碳带:-碳带宽度(最小/最大) 1.55" 至5.0"
条形码	Australian Post ,Aztec,BC412, Code35,Code39, Code EAN-8, FIM, 125, GERMAN, Interleaved1-2/5, IFT14, PLESSEY, POSTNET, POSTBAR, ROYALBARRSS14, TELEPEN, UC SHIP, UPS11
字体	Monotype Imaging(Agfa Monotype)-Letter Gothic Bold, OCR-B, CG Times, CG Trimvirate, CG Triumvirate Bold
图形支持	PCX和TIFF文件格式
接口	-标准接口: RS-232串口;IEEE 1284(Centronics) ; USB
	-可选接口: 以太网(支持PrintNet Enterprise或PXML);
环境条件	温度-工作: 41°F到104°F (5°C到40°C)?-储存: -23°F
	湿度-工作: 0%到90%非冷凝?-储存: 5%到90%非冷凝
物理特性	宽×高×长11.75"×12.125"×18.75"
	净重33lbs (15kg)
	毛重41lbs (18.6kg)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

