



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

美国Symbol条码扫描器 > Symbol ls7808条码扫描器



Symbol LS7808 平台式激光条码扫描器

特征

平台式LS7808条形码仪是Symbol公司最新推出的新产品，该产品扫描速度大大提高，提高了收银员的工作效率，缩短客户结算时间，提高了客户满意度。

技术特性

扫描光源：650纳米，可视激光二极管

扫描速度：1800次/秒

支持条码：UPC-A、UPC-E、UPC-E1、EAN8/13、JAN8/13、UPC/EAN with Supplementals、UCC/EAN 128、Code 128、ISBT 128、

Code 39、Code 39 Full ASCII、Interleaved 2 of 5、Discrete 2of 5、Code 93、Code 11、Codabar/NW7、RSS Variants 物理特

性 尺寸：长152mm×宽152mm×高79mm

重量：0.85kg

电源：电压5.5VDC-4.75VDC、电流450mA

支持接口：USB、RS 232、IBM 468X/9X、键盘口、以及Synapse（基本上允许连接每一类型POS 主机）

工作环境 操作温度：0℃ - 40℃

储藏温度：-40℃ - 60℃

操作湿度：5%-95% 非冷凝状态下



[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

