全国统一服务热线:
400-1199-021

条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

东研TOHKEN TFIR-3124条形码扫描器

TFIR-3124是采用最先进的数字相机技术和图象处理技术的固定式扫描器，可以解读常用的二维条码和一维条码，并且是360度全方位读取条码，转换输出ASCII字符、汉字、印章、指纹、照片、签名、邮戳等图象信息。适用于工业生产、物流、仓储、医疗、军队、海关等行业。

产品特征:

- 摄像头和本体可分离，安装空间自由灵活
- 一台本体可连接2个摄像头，即可从两个位置获取图象并解码，相当于2台扫描器。
- 同时具备解读2D和1D条形码的功能
- 不同Cmount透镜的选用，可满足不同的读取环境（如读取距离、范围、分辨率）

性能参数:

扫描方式	CCD图象扫描
解码功能	1D：UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, ITF, Codabar 2D：Maxicode,PDF417,QR Code,DataMatrix(ECC200)
读取距离	根据Cmount透镜的选用
读取范围	根据Cmount透镜的选用
分辨率	根据Cmount透镜的选用
接 口	RS-232C/RS422
数据格式	ASCII；BitMap(图象)
波特率	1200bps-115200bps
倾角	±35度
斜角	±35度
旋转角	360度
环境照度	50-10，000Lux
电 源	符合UL，CSA，VDE，FCC A及B的级别
电 压	DC +24V
电 流	300mmA以下
蜂鸣器	音量、频率可调节
重 量	1000g
本体结构参数	165mmX92mmX48mm
用户环境	工作温度： 0° ～ 40° C 储存温度： -30° ～ 80° C 相对湿度： 20%至90%RH （无凝结情况）

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#intermeccorp.com
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062