

全国统一服务热线

400-11



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Young
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Young



美国Zebra条形码机 > Zebra R110xi条形码打印机



Zebra R110xi 条码标签打印机

主要参数

打印方式 热转印/热敏方式

分辨率 (dpi) 203

打印速度 (mm/s) 254

打印宽度 (mm) 104

最大打印长度 (mm) 991

标签宽度 (mm) 20-114

标签厚度 (mm) 0.076-0.305

碳带长度 (mm) 450000

碳带宽度 (mm) 20-110

内存 16 MB SDRAM, 4MB Flash

接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284

字符集 IBM Code Page 850 International 字符和图形符号

字体 标准位图 Zebra 字体集, A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS,

电气规格

电源电压 (V) 90-264 VAC

电源频率 (Hz) 48-62 Hz

环境参数

工作温度 (°C) 5-40

日本keyence
 福建新大陆
 美国双成
 韩国蓝鸟bluebird
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

工作湿度 20%-85%
 存储温度 (°C) -40-60
 存储湿度 5%-85%

外观参数

颜色 灰色
 重量 (kg) 22.7
 长度 (mm) 495.3
 宽度 (mm) 263.5
 高度 (mm) 393.7

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

