

条码产品

■ 条码扫描器

美国intermec 美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung



美国Zebra条形码机 > Zebra Rw420条形码打印机

Zebra Rw420 打印机

RW 420 从用户的角度进行设计,其直观的界面、坚固的结构和可靠的打

主要参数

分辨率 203dpi

打印方式 热敏/热转印

打印速度 76mm/s

打印宽度 104mm

标签宽度 51-105mm

标签厚度 0.05-0.16mm

内存 Flash: 4MB; DRAM: 8MB

接口类型 RS-232, RJ45, USB1.1

字符集 国际字符集, 中文:16 x 16(繁体), 16 x 16(简体), 24 x 24(作 字体 标准字体, 25种点阵字体, 1种平滑可缩放字体, CG Triumvirate

其他参数

可选配件 磁条读取器,智能卡读取器,锂离子电池快速充电器,锂离子 支架,装卡式安装工具,肩带/手带,环境护套,折叠介质

电源电压 7.4V

电源频率 50-60Hz

外观参数

重量 0.907kg

颜色 灰黑色

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- ▶ 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

尺寸 76×160×175mm

长度(mm) 76

宽度(mm) 160

高度(mm) 175

Zebra RW 420

环境参数

工作温度(℃) -20-55

工作湿度 10-90%

存储温度(℃)-30-65

存储湿度 10-90%

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ii

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

